

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KV28N
Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )	49.1 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	31.5
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )	118.6 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	77.0 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	242 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	420 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	666 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	44 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	58 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	67 dBA
Strømforbruk - hvilemodus	0.49 W
Tidsøkning faktor	0.9
Energi effektivitetsindeks	51.1
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	363 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	453 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	145 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	261 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	58 dBA

søndag 12. april 2026