

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KV394N
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	52.6 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	31.4
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	118.5 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	73.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	285 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	493 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	729 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	47 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	61 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	69 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Effektförbrukning i standbyläge	0.99 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	51.6
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	397 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	443 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	155 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	237 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	61 dBA

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024

---