

KLF03SSEU

Catégorie	Petit-déjeuner
Famille	Bouilloire
Type	Bouilloire
Version	EU
Code EAN	8017709228156



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur du câble	Gris
Couleur	Acier	Matériau du corps	Inox
Finition	Brillant	Matériau de la base	Plastique
Couleur du couvercle	Acier	Matériau du couvercle	Inox
Couleur de la base	Chromé mat	Matériau du bec verseur	Inox
Couleur de la poignée	Chromé	Matériau de la poignée	Plastique
Couleur du bec verseur	Inox brillant	Type de logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Levier	Matériau du levier	Inox
-------------------	--------	--------------------	------

Technologie

Capacité maximale	1,7 litres / 7 tasses	Arrêt automatique	Oui, à 100°C
Indication du niveau de l'eau	Oui	Arrêt automatique de sécurité	Oui
Couvercle à ouverture progressive	Oui	Éléments chauffants dissimulés	Oui
Filtre	Oui	Range-cordon intégré	Oui
Matériau du filtre	Inox	Base antidérapante	Oui
Filtre anticalcaire	Oui	Base avec connexion à 360°	Oui
Filtre amovible	Oui		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance	2400 W	Longueur du câble d'alimentation	39"
Tension	220-240 V		

Informations logistiques

Largeur du produit	226 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	228 mm
Profondeur du produit	171 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	260 mm
Hauteur du produit	248 mm	Largeur de l'emballage secondaire	10.75 "
Dimensions du produit (H x L x P)	248x226x171 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	8.98 "
Largeur de l'emballage principal	267 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	10.24 "
Profondeur de l'emballage principal	222 mm	Poids net	1,600 kg
Hauteur de l'emballage principal	252 mm	Poids brut	2,400 kg
Largeur de l'emballage secondaire	273 mm		

Alternative products



KLF03EGMEU

Vert Émeraude

Benefit (TT)

Capacité maximale KLF

Capacité de 1,7 L, suffisante pour 7 tasses, parfaite pour être dégustée seule ou en compagnie à tout moment de la journée.

Gentle lid opening with "Soft Opening" system and removable, washable stainless steel limescale filter

Automatic kettle shut-off when reaching 100°C / 212°F

360° swivel base allowing the kettle to be placed in any position