

ST4512IN



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
 45 см
 82 см
 Полностью интегрированная
 встраиваемая
 Не поставляется
 2
 Инвертор
 8017709302894



Программы



Количество программ	5	ECO	Да
Температура мойки	50, 60 °C	Интенсивная 60°	Да
Замачивание	Да	Смешанная 60°	Да
Express 50°	Да		

Опции





Отсрочка включения 3 часа

Корзины






Цвет корзины	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзины	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31,5 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня, при помощи выдвижения	Цвет внутренних компонентов	Серый
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	20,0 см	Корзина для столовых приборов	Да

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	446 мм	Максимальная жесткость воды	90°FH; 50°dH
Глубина изделия (мм)	550 мм	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Индикатор окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Система мойки	Стандартный	Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Дополнительные прокладки	Да
Система защиты от протечек	Одинарный Acquastop	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1200
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Класс энергоэффективности	F	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	78 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	49 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	9	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	61,8

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
--------------------------------	--------------	---------------------	-------

Номинальная мощность 1950 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 150 см


















Not included accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.		Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.
	Класс энергоэффективности F		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.		