

| | |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KC16AOE |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood}) | 56 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | A |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood}) | 25.9 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | A |
| Belysning Effektivitet (LE _{hood}) | 128.6 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 78 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 337 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 582 m ³ /h |
| Luftmengde ved økt hastighet | 798 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 50 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 64 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet | 71 dBA |
| Strømforbruk - hvilemodus | 1.00 W |
| Tidsøkning faktor | 1.00 |
| Energi effektivitetsindeks | 52 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 412 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 451 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 166 W |
| Normal styrke på lyssystem | 2 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 283 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 64 dBA |

torsdag 13. mars 2025