

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KD150HXE |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 40.6 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A+ |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 36 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 59.8 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 71.3 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Luftflöde vid minimihastighet | 292 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 626 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 787 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 49 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 68 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 72 dBA |
| Tidsökningsfaktor | 0.7 |
| Energieffektivitetsindex | 41.3 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 382 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 496 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 146 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 4 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 263 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 68 dBA |

miércoles, 12 de marzo de 2025
