

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KFAB75CR
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	36 кВт/год
Клас енергоефективності	A+
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	36.6
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	68.2 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	61.1 %
Клас фільтрації	E
Потік повітря на мінімальній швидкості	333 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	649 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	797 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	50 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	72 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі очікування	0.7 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.49
Клас енергоефективності	39.7
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	421 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	422 Pa
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	135 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	150 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	67 дБ(A)

środa, 5 lutego 2025