

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KI90XE
Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	65.8 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDE <sub>hood</sub> )	27.4
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	B
Belysningens effektivitet (LE <sub>hood</sub> )	88.6 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	83.1 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm ved minimumshastighed	311 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	533 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	740 m <sup>3</sup> /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	63 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	71 dBA
Strømforbrug i standbytilstand	0.49 W
Energieffektivitetsindeks	58.8
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	390 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	451 Pa
Målt elektrisk effektforbrug ved bedste driftspunkt	171 W
Normal effekt på lys-system	4 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	390 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	63 dBA

13. marts 2025