

Productkaart volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014 van de Commissie van 1 oktober 2013 en de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie van 14 januari 2014

| | |
|---|-----------------------|
| Naam of handelsmerk van de leverancier | SMEG |
| Productcode | KI90XE |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 65.8 kWh/a |
| Energy efficiency class | B |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 27.4 |
| Fluid Dynamic Efficiency class | B |
| Lighting Efficiency (LEhood) | 88.6 lux/W |
| Lighting Efficiency Class | A |
| Grease Filtering Efficiency | 83.1 % |
| Grease Filtering Efficiency Class | C |
| Air Flow at minimum speed | 311 m ³ /h |
| Air flow at maximum speed | 533 m ³ /h |
| Air flow at boost speed | 740 m ³ /h |
| Airbourne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed | 49 dBA |
| Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed | 63 dBA |
| Airbourne acoustical A-weighted sound power emission at boost speed | 71 dBA |
| Power consumption in stand-by mode | 0.49 W |
| Energie-efficiëntie-index | 58.8 |
| Measured air flow rate at best efficiency point | 390 m ³ /h |
| Measured air pressure at best efficiency point | 451 Pa |
| Measured electric power input at best efficiency point | 171 W |
| Normal Power of the light system | 4 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 390 lux |
| Sound power level at highest setting | 63 dBA |

woensdag 5 februari 2025
