

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KICGR52X |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 53.5 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 29.2 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 73 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 75.1 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 300 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 600 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 680 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 57 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 71 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 73 dBA |
| Strømforbrug i slukket tilstand | 0.49 W |
| Tid, stigningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindeks | 51.7 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 382 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 435 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 158 W |
| Normal effekt på lys-system | 2 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 160 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 71 dBA |

13. marts 2025