

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS89POE
Ročná spotreba energie (AEC _{hood})	55.3 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE _{hood})	31
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A
Účinnosť osvetlenia (LE _{hood})	90.9 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrácie tukov	80.1 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti	331 m ³ /h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti	547 m ³ /h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost	788 m ³ /h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti	52 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti	63 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost	71 dBA
Koeficient zvýšenia času	0.9
Index energetickej účinnosti	51.9
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti	406 m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti	449 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti	164 W
Normálny výkon systému osvetlenia	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (E _{middle})	200 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení	63 dBA

štvrtok, 13. marca 2025